



For Earth, For Life
Kubota

M

TRACTOR DIESEL KUBOTA
M8540N (4WD) Narrow

Doble Tracción / Inversor Hidráulico

Diseñado para el trabajo en huertos, este tractor estrecho y compacto ofrece una maniobrabilidad y potencia excepcional.



Especificaciones

Modelo		M8540N (4WD) Narrow	
Motor			
Modelo		V3800DI-TE2	
Marca		Kubota	
Tipo		E-CDIS, Inyección Directa	
Número de cilindros / Aspiración		4 / Turbocargado	
Potencia neta del motor	hp	84.6 ¹	
Potencia a la TDF	hp	79.5 ²	
Desplazamiento total	cm ³	3769	
Velocidad Nominal	rpm	2600	
Capacidad del tanque de combustible	L	60	
Alternador	A	45	
Transmisión			
Número de velocidades		10 Adelante / 10 Reversa (15 Adelante / 15 Reversa con Creeper opcional)	
Cambio de velocidad		5 / Totalmente sincronizado	
Cambio de marcha		Inversor Hidráulico	
Embrague principal (frente / reversa)		Múltiples discos húmedos	
Freno		Discos húmedos / accionamiento mecánico	
Bloqueo del diferencial (delantera / trasera)		Accionamiento mecánico en eje trasero	
Accionamiento de doble tracción		Electrohidráulico	
TDF			
Tipo		Independiente, embrague húmedo	
Velocidad	rpm	540 / 540E	
Hidráulico			
Capacidad de la bomba (Enganche de 3 puntos)	Lmin ⁻¹	58.1 ²	
Enganche de 3 puntos		Categoría I/II	
Sistema de control hidráulico		Control de posición, esfuerzo (detección del tercer punto) y mixto	
Capacidad de levante en punto de enganche	kgf	1689.1 ²	
Capacidad de levante a los 610 mm	kgf	1059.2 ²	
Número de cajas de válvulas		2 estándar (3 ^{ra} y válvula de control flujo opcional)	
Dirección		Hidrostática	
Otras características			
Tipo de cofre		Cofre de apertura total, tipo diagonal	
Tipo de pedal		Colgantes independientes	
Tipo de plataforma		Semiplataformado	
Tamaño estándar de los neumáticos			
Delanteros / Traseros		8.0 - 16 / 12.4 - 24	
Dimensión y peso			
Longitud total	mm	3510	
Altura total (al volante)	mm	1410	
Ancho total mínimo (huella mínima sobre el terreno)	mm	1220	
Distancia entre ejes	mm	2051	
Distancia mínima sobre el suelo (barra de tracción)	mm	310	
Ancho de vía (delantero / trasero)	mm	1080 / 900 - 1385	
Peso	kg	2125	
Estructura de Protección		SFM-85NE (marco de dos postes frontal abatible)	

NOTAS:

*1 Cálculo estimado del fabricante.

*2 Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo con las Normas Mexicanas correspondientes:

NMX-O-169-SCFI-2016: Tractor agrícola - Determinación de potencia a la toma de fuerza - Método de prueba.

NMX-O-207-SCFI-2016: Tractor agrícola - Determinación de potencia y fuerza de levante hidráulico al enganche de tres puntos - Método de prueba.



KUBOTA México S.A. de C.V.

Parque Industrial Tecnológico PIT4

Carretera Chapala No. 9999 Edificio 6A

Tlajomulco de Zúñiga. Jalisco, México

C.P. 45672

<http://www.kubota.com.mx>



/KubotaMexico



/KubotaMexico



/KubotaMexico



@KubotaMexicoOficial

© 2025 KUBOTA Corporation

Las imágenes son ilustrativas y pueden incluir equipamiento opcional.

KUBOTA se reserva el derecho de modificar especificaciones, características técnicas y/o equipamiento sin previo aviso.

MXM85N2505V1