



For Earth, For Life
Kubota

Fabricado
en Japón

M

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA

M108S

Doble Tracción / Inversor Hidráulico

El tractor KUBOTA M108S con un motor más limpio y toda la potencia que usted esperaría de nuestra serie M.



Especificaciones

Modelo		M108S (4WD) ROPS
Motor		
Modelo		V3800DI-TIE2-H1-RT
Marca		Kubota
Tipo		E-CDIS, Inyección directa, 4 cilindros diésel
Tipo aspiración		Turbocargado con intercooler
Velocidad nominal	rpm	2,600
Potencia neta del motor	hp	108 ^{*1}
Potencia a la TDF	hp	94.3 ^{*2}
Desplazamiento total	cm ³	3,769
Capacidad del tanque de combustible	L	175
Filtro de aire		Seco, elemento dual
Alternador	A	45
Transmisión		
Número de velocidades		16 Adelante / 16 Reversa (24 Adelante / 24 Reversa con creeper opcional)
Cambio de velocidad		8 / Totalmente sincronizados (con swing shift 2-rangos)
Creeper		Opcional
Cambios de rango		2-Velocidades
Velocidad máxima	km/h	37.26
Inversor		Hidráulico
Tipo de embrague / Frenos	LSD/manual	Hidráulico discos húmedos / Hidráulico discos húmedos
Bloqueo del diferencial		Frontal y trasero
TDF		
Tipo		Hidráulica independiente con freno, discos húmedos
Velocidad	rpm	540 (Opción 540 / 1,000)
Hidráulico		
Capacidad de la bomba (enganche de 3 puntos)	Lmin ⁻¹	63.7
Enganche de 3 puntos		Categoría II
Sistema de control		Sensibilidad en el 3 ^{er} punto y control mixto
Capacidad de levante en punto de enganche	kgf	3,247.6 ^{*2}
Capacidad de levante a los 610 mm	kgf	2,647.7 ^{*2}
Número de Cajas de válvulas		2 estándar
Funcionamiento de la doble tracción		Engranaje cónico
Dirección	Dirección	Hidroestática
Otras características		
Tipo de cofre		Cofre abatible
Tipo de plataforma / Tipo de pedal		Plataforma plana / Pedales colgantes
Tamaño estándar de los neumáticos		
Delanteros / Traseros		13.6 - 24 / 18.4 - 34
Dimensiones y peso		
Longitud total	mm	4,120
Altura total (con ROPS)	mm	2,670
Ancho total (mínimo)	mm	2,250
Distancia entre ejes	mm	2,435
Distancia mínima sobre el suelo (barra de tracción)	mm	435
Ancho de vía (delantero / trasero)	mm	1,655 / 1,871 - 2,090
Radio de giro (sin freno)	m	4.7
Peso (con ROPS)	kg	3,100
Estructura de Protección		SFM-F105 (Marco de dos postes trasero abatible)

NOTAS:

*1 Cálculo estimado del fabricante.

*2 Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo con las Normas Mexicanas correspondientes:

NMX-0-169-SCFI-2016: Tractor agrícola - Determinación de potencia a la toma de fuerza - Método de prueba.

NMX-0-207-SCFI-2016: Tractor agrícola - Determinación de potencia y fuerza de levante hidráulico al enganche de tres puntos - Método de prueba.



© 2026 KUBOTA Corporation

KUBOTA México S.A. de C.V.

Parque Industrial Tecnológico PIT4
Carretera Chapala No. 9999 Edificio 6A
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México
C.P. 45672

<http://www.kubota.com.mx>



/KubotaMexico



/KubotaMexico



/KubotaMexico



@KubotaMexicoOficial

MXM1082602V1