



For Earth, For Life
Kubota

B

TRACTOR DIÉSEL KUBOTA

B2401DN-MX Narrow

Doble Tracción

El tractor KUBOTA B2401DN-MX de 90 cm de ancho total, cuenta con potencia y versatilidad para realizar una amplia variedad de tareas.



Especificaciones

Modelo		B2401DN-MX (4WD) Narrow	
Motor			
Modelo	D1105-E4-D35		
Marca	Kubota		
Tipo	E-TVCS, enfriado con líquido, 3 cilindros, diésel de 4 tiempos		
Potencia neta del motor	hp	24.0 ^{*1}	
Potencia a la TDF	hp	18.0 ^{*2}	
Índice de rpm nominales	rpm	2,600	
Diámetro y carrera	mm	78 x 78.4	
Desplazamiento total	cm ³	1,123	
Filtro de aire	Elemento doble, seco		
Lubricación	Lubricación forzada		
Sistema de enfriamiento	Radiador presurizado		
Ventilador del radiador	Flujo radial de aire		
Capacidades			
Tanque de combustible	L	23	
Sistema de enfriamiento	L	3.9	
Aceite de motor	L	3.1	
Aceite de transmisión	L	12.5	
Capacidad de la bomba (enganche tripuntal / dirección asistida)	L.min ⁻¹	14.9 / 9.8	
Transmisión			
Embrague	Plato sencillo en seco		
Transmisión	9 Adelante / 3 Reversa		
Seguro del diferencial	Estándar		
Transferencia final	Rueda dentada recta		
Frenos	Disco húmedo		
TDF	Tipo	Impulsado por transmisión con embrague seco	
	Trasero	rpm	540 / 2,505 - 980 / 2,560
Hidráulico			
Tipo	Centro abierto		
Bomba	Bomba dual		
Capacidad de la bomba 3p	L.min ⁻¹	14.9	
Salida hidráulica	Salida trasera (con válvula estándar)		
Perno de arrastre de 3 puntos	Categoría I		
Sistema de control hidráulico	Válvula de control de posición		
Capacidad de levante en punto de enganche	kgf	467.2 ^{*2}	
Capacidad de levante a los 610 mm	kgf	321.9 ^{*2}	
Dirección	Hidráulica		
Tamaño estándar de los neumáticos			
Delanteros / Traseros	5-12 / 8-16		
Velocidades de trayecto (con índice de rpm del motor)			
Hacia adelante / Reversa	km/h	9 ^o : 17.5 / 3 ^o : 9.0 (con llantas est. AG)	
Dimensiones y peso			
Longitud total (sin 3P)	mm	2,360	
Ancho total (mínimo)	mm	900, 990	
Distancia entre ejes	mm	1,560	
Distancia mínima sobre el suelo	mm	300	
Ancho de vía (delantero / trasero)	mm	730 / 700, 790	
Radio de giro (con freno)	m	2.1	
Peso (con ROPS)	kg	635	
Estructura de Protección	SFB-F24-MX (marco de dos postes trasero abatible)		

NOTAS:

*1 Cálculo estimado del fabricante.

*2 Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA) de acuerdo con las Normas Mexicanas correspondientes:

NMX-0-169-SCFI-2016: Tractor agrícola - Determinación de potencia a la toma de fuerza - Método de prueba.

NMX-0-207-SCFI-2016: Tractor agrícola - Determinación de potencia y fuerza de levante hidráulico al enganche de tres puntos - Método de prueba.



© 2026 KUBOTA Corporation

KUBOTA México S.A. de C.V.

Parque Industrial Tecnológico PIT4
Carretera Chapala No. 9999 Edificio 6A
Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, México
C.P. 45672

<http://www.kubota.com.mx>



/KubotaMexico



/KubotaMexico



/KubotaMexico



@KubotaMexicoOficial

MXB24N2602V1.1

Las imágenes son ilustrativas y pueden incluir equipamiento opcional.

KUBOTA se reserva el derecho de modificar especificaciones, características técnicas y/o equipamiento sin previo aviso.